

Cisco GLC-FE-100LX-RGD Lembaran spesifikasi



Cisco GLC-FE-100LX-RGD 100BASE-LX10 SFP Lasak untuk Port SFP Ethernet Pantas

GLC-FE-100LX-RGD

Peranti Cisco 100BASE-X Small Form-Factor Pluggable (SFP) ialah peranti input/output hot-swappable yang dipalamkan ke port Fast Ethernet, port Ethernet Fast/Gigabit dwi-kadar, atau port Gigabit Ethernet bagi suis atau penghala Cisco, menghubungkan port dengan rangkaian kabel gentian.

Ciri-ciri utama termasuk yang berikut:

- Boleh tukar panas apabila digunakan, suis atau penghala tidak perlu but semula
- Menyokong model "bayar sambil anda isi".
- Boleh ditukar ganti dengan SFP 100BASE-X lain pada kad talian yang sama
- Menyokong ciri ID kualiti Cisco yang membolehkan suis atau penghala mengenal pasti sama ada SFP adalah SFP yang layak Cisco atau tidak
- Boleh beroperasi secara optik dengan antara muka Ethernet 100BASE-X masing-masing pada pautan yang sama

Cisco 100BASE-LX10 SFP

Cisco 100BASE-LX10 SFP beroperasi pada pautan gentian optik (SMF) mod tunggal biasa yang menjangkau sehingga 10 km panjang. Modul GLC-FE-100LX-RGD beroperasi dalam Fast Ethernet atau port Ethernet Fast/Gigabit dwi-kadar bagi suis dan penghala Cisco Industrial Ethernet dan SmartGrid. Modul ini boleh dikendalikan dengan antara muka seluruh industri yang mematuhi piawaian IEEE 100BASE-LX10.

Spesifikasi

- Nombor Produk: GLC-FE-100LX-RGD
- Jenis SFP: 100BASE-LX10
- Penyambung: Penyambung Dwi LC
- Panjang gelombang: 1310nm
- Jenis Gentian: SMF
- Jarak Kabel: 10 km (32,810 kaki)
- Hantar (dBm)
 - Maksimum: -8
 - Minimum: -15
- Terima (dBm)
 - Maksimum: -8
 - Minimum: -28
- Dimensi (H x W x D): 8.5 x 13.4 x 56.5 mm
- Julat suhu operasi: Julat suhu industri (IND): -40 hingga 85°C (-40 hingga 185°F)
- Julat suhu penyimpanan: -40 hingga 85°C (-40 hingga 185°F)
- Penggunaan kuasa: sehingga 1W setiap port

Sokongan Platform

- ME3400
- Catalyst 2960-X Series
- Siri IE2000 - IE-2000-16TC-L
- Siri IE2000 - IE-2000-16TC-GX

- Siri IE2000 - IE-2000-16TC-GN
- Siri IE2000 - IE-2000-16TC-GL
- Suis Siri IE3000 - IE-3000-4TC
- Siri IE2000 - IE-2000-16TC-GE
- Siri IE2000 - IE-2000-8TC-L
- Suis Siri IE3010 - IE-3010-16S-8PC
- Siri IE2000 - IE-2000-8TC-B
- Suis Siri IE3000 - IE-3000-8TC
- Siri IE2000 - IE-2000-16TC-B
- Siri Catalyst 4948-E - WS-X4993
- Siri IE2000 - IE-2000-4TS-L
- Siri Suis Grid Bersambung 2500 - CGS-2520-24TC
- Siri Suis Grid Bersambung 2500 - CGS-2520-16S-8PC
- Siri Penghala Grid Bersambung 2000 - CGR 2010
- Catalyst 3750 Series
- Siri IE2000 - IE-2000-4TS-B

Pematuhan Peraturan dan Piawaian

Keselamatan

- Kelas Laser 1 21CFR1040 LN#50 7/2001
- Laser Kelas I IEC 60825

Piawaian

- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ah
- GR-20-CORE: Keperluan Generik untuk Gentian Optik dan Kabel Gentian Optik
- GR-326-CORE: Keperluan Generik untuk Penyambung Optik Mod Tunggal dan Pemasangan

Pelompat

- GR-1435-CORE: Keperluan Generik untuk Penyambung Optik Berbilang Gentian
- RoHS 5

[Beli Sekarang](#)