

Cisco GLC-ZX-SM-RGD Lembaran spesifikasi



Cisco GLC-ZX-SM-RGD 1000BASE-ZX jarak lanjutan; lasak

GLC-ZX-SM-RGD

Penukar Antara Muka Gigabit Cisco Small Form-Factor Pluggable (SFP) standard industri memautkan suis dan penghala anda ke rangkaian. Peranti input/output boleh tukar panas dipalamkan ke port atau slot Gigabit Ethernet. Model optik dan kuprum boleh digunakan pada pelbagai jenis produk Cisco dan dicampur dalam gabungan 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-EX, 1000BASE-ZX, atau 1000BASE-BX10-Delport.

Ciri dan faedah

- Boleh tukar panas untuk memaksimumkan masa beroperasi dan memudahkan perkhidmatan
- Fleksibiliti pilihan media dan antara muka berdasarkan port-demi-port, jadi anda boleh "membayar semasa anda mengisi"
- Reka bentuk yang teguh untuk kebolehpercayaan yang dipertingkatkan
- Menyokong keupayaan Pemantauan Optik Digital (DOM).

1000BASE-ZX SFP untuk gentian mod tunggal jangkauan panjang

1000BASE-ZX SFP beroperasi pada rangkaian pautan gentian optik mod tunggal standard sehingga kira-kira 70 km panjang. SFP menyediakan belanjawan pautan optik sebanyak 21 dB, tetapi panjang rentang pautan yang tepat bergantung pada berbilang faktor seperti kualiti gentian, bilangan sambungan dan penyambung.

Apabila jarak Gentian Mod Tunggal (SMF) yang lebih pendek digunakan, mungkin perlu untuk memasukkan pengecil optik sebaris dalam pautan untuk mengelakkan penerima terlampau beban. Atenuator optik sebaris 10-dB hendaklah dimasukkan di antara loji kabel gentian optik dan port penerimaan pada SFP pada setiap hujung pautan apabila kehilangan rentang kabel gentian optik kurang daripada 8 dB.

Spesifikasi

- Nombor Produk: GLC-ZX-SM-RGD
- Penerangan Produk: 1000BASE-ZX jarak lanjutan; lasak
- Penyambung: Penyambung Dwi LC/PC
- Panjang gelombang: 1550nm
- Serat: SMF

- Jarak Operasi:
 - Lebih kurang 70 km bergantung kepada kehilangan pautan @ SMF

- Julat Kuasa Hantar (dBm): +5 hingga 0
- Julat Kuasa Penerima (dBm): -3 hingga -23
- Julat Panjang Gelombang (nm): 1500 hingga 1580
- Dimensi: (H x W x D): 8.5 x 13.4 x 56.5 mm
- Julat suhu operasi: Julat suhu industri (IND): -40 hingga 85°C (-40 hingga 185°F)
- Julat suhu penyimpanan: -40 hingga 85°C (-40 hingga 185°F)

- DOM: Ya

Sokongan platform

- Perkakas Siri ASA5500
- Penghala Siri ASR 901 dan 903
- Penghala Siri ASR 1000, 9000 dan 9000v
- Catalyst Express 500 dan Express 520
- Catalyst 2350 dan 2360 Series
- Catalyst 2900, 2940, 2950, 2960, 2960-Plus, 2960-C, 2960-S, 2960-SF, 2960-X Series
- Catalyst 2970 dan 2975 Series
- Suis Bilah Pemangkin 3000 dan 3100
- Catalyst 3500XL Series
- Catalyst 3550, 3560, 3560-C, 3560-E, 3560-X Series
- Catalyst 3750-E Series, 3750 Metro, 3750-X Series
- Catalyst 3850 Series
- Catalyst 4500 dan 4500-X Series
- Catalyst 4900 Series
- Catalyst 6000 Series
- Catalyst 6800 Series
- Penghala Siri Cisco 1941
- Cisco 2600, 2800, 2900 Series Router
- Cisco 3200, 3600, 3700 Series Router
- Penghala Siri Cisco 4400
- Pengawal LAN Wayarles Cisco 5700 Series
- Penghala Akses Universal Cisco 6400
- Siri Cisco uBR7200
- Penghala Siri Cisco 7200, 7300, 7500 dan 7600
- Penghala Siri Cisco 10000 dan uBR 10000
- Penghala Internet Siri Cisco 10700
- Penghala Siri Cisco 12000
- Siri Penghala Grid Tersambung Cisco 2000
- Siri Suis Grid Terhubung Cisco 2500
- Cisco IE2000 dan Siri IE2000U

- Siri Cisco IE3010
- Cisco MDS 9000
- Cisco ME 2400
- Cisco ME 2600X
- Cisco ME 3400
- Cisco ME 3600X dan ME 3800X
- Cisco ME 4600 dan ME 4900 Series
- Siri Cisco ME 6500
- Penghala Wayarles Mudah Alih Cisco MWR 2941
- Siri Penghala CRS
- Siri CSS 11500
- Siri Gerbang Cisco RF
- Perkakas Siri NAM 2200
- Siri Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, 9300, 9500 (modular)

[Beli Sekarang](#)